



HYDRO-PLUSTM

خزانات التدفئة الهيدرونية

تم تصميم خزانات توسيع Hydro-Plus Hydronic لامتصاص السائل الموسع في الدائرة المغلقة لأنظمة التدفئة والتبريد الهيدرونية السكنية أو التجارية للسيطرة على تراكم الضغط. خزانات التوسيع Hydro-Plus هي خزانات مكونة من خزان في صفائح الصلب متوافقة مع معايير IAPMO و EN وملحومة وفقاً لإجراءات ASME و EN بواسطة لحام معتمد.

الحجاب الحاجز مصنوع من المطاط EPDM المقاوم للحرارة العالية. جميع النماذج تخضع لاختبار هيدروليكي بضغط أعلى 1.5 مرة من الضغط الأساسي. خزان توسع Hydro-Plus هو أفضل خيار لأمان نظام التدفئة الهيدروني لديك.





HYDRO PLUS



الهيكل الخارجي	الطلاء الخارجي	الغشاء الواقي	توصيل النظام
فولاذ كربوني مدلفن على البارد	طلاء رمادي (Pantone 877C)	مطاط بيوتيل للمهام الشاقة	الفولاذ الكربوني الفولاذ المقاوم للصدأ
الشحن المسبق في المصنع	حماية فوهة الهواء	ضغط التشغيل الأقصى	درجة حرارة التشغيل القصوى
بار 1 / 15 PSI	غطاء نحاسي مع حلقة O داخلية	بار 10 / 150 PSI	م 90° ف 194°

خزانات التدفئة الهيدرونية HYDRO-PLUS

رقم الطراز	سعة الخزان		القطر		الارتفاع القاعدة بما في ذلك		طول الصندوق		عرض الصندوق		ارتفاع الصندوق		الوزن الصافي		الوزن الكلي		سعة الشحن قدم مربعة	حلمة سداسية
	لتر	جالون	سم	بوصة	سم	بوصة	سم	بوصة	سم	بوصة	سم	بوصة	كجم	رطل	كجم	رطل		
HP-3	3	0.5	14.0	5.5	22.0	8.7	31.0	12.2	31.0	12.2	24.0	9.4	4.1	9.0	4.7	10.4	0.81	1/2"
HP-8	8	2.0	20.3	8.0	30.4	12.0	21.0	8.3	21.0	8.3	32.0	12.6	1.9	4.2	2.3	5.1	0.50	1/2"
HP-12	12	3.2	22.9	9.0	38.4	15.1	23.5	9.3	23.5	9.3	39.0	15.4	2.7	6.0	3.0	6.6	0.76	1/2"
HP-18	18	4.5	28.0	11.0	36.4	14.3	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	3.4	7.5	3.8	8.4	1.08	1/2"
HP-24	24	6.0	29.0	11.4	41.5	16.3	31.0	12.2	31.0	12.2	42.0	16.5	3.6	7.9	4.5	9.9	1.42	1/2"
HP-40	40	10	29.0	11.4	56.4	22.2	31.0	12.2	31.0	12.2	58.0	22.8	5.3	11.7	6.2	13.7	1.97	1/2"
الطرز القائمة المزودة بقاعدة																		
HP-60	60	14	39.0	15.3	59.2	23.4	40.0	15.7	40.0	15.7	62.0	24.4	9.4	20.7	10.7	23.6	3.50	1"
HP-80	80	20	43.2	17.0	69.3	27.3	45.0	17.7	45.0	17.7	70.0	27.6	12.7	28.0	14.6	32.2	5.00	1"
HP-100	100	28	43.0	16.9	76.5	30.1	45.0	17.7	45.0	17.7	80.0	31.5	13.7	30.2	15.6	34.4	5.72	1"
HP-120	120	32	39.0	15.3	114.8	45.2	40.0	15.7	40.0	15.7	116.0	45.7	19.7	43.4	22.3	49.2	6.55	1"
HP-130	130	34	55.0	21.7	78.5	30.9	55.0	21.7	55.0	21.7	80.0	31.5	21.5	47.4	24.5	54.0	8.54	1-1/4"
HP-160	160	44	55.0	21.7	93.1	36.7	55.0	21.7	55.0	21.7	94.0	37.0	23.9	52.7	27.2	60.0	10.04	1-1/4"
HP-200	200	53	55.0	21.7	106.6	42.0	55.0	21.7	55.0	21.7	108.0	42.5	26.9	59.3	30.4	67.0	11.53	1-1/4"

⚠️ التركيب: فقط في نظم المياه غير المحمولة. يمكن استخدام بروبيلين جلايكول في تركيبات المزيج حتى 50%

2023.11.20



AQUASKY ENTERPRISE CORP.
No. 36, Ln. 212, Sec. 1, Hemu Rd., Shengang
Dist., Taichung City 429, Taiwan

TEL 886-4-2562-6368 FAX 886-4-2561-6332
WEB www.aquaskyplus.com
الطلاء الواقي متوفر لجميع النماذج.

