

PREMIUM-PLUS

خزان فولاذ مقاوم للصدأ لصناعة الغذاء



EN ISO 9001



Lead-Free

خزانات الضغط الفولاذية المقاومة للصدأ من سلسلة Premium-plus مصنوعة من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ 304 عالية الجودة. كل سطح لخزان Premium-plus مصقول كالمرآة. الخزان مثالي للتطبيقات الخاصة والبيئات القاسية مثل المعدات الغذائية، والمشروبات وتخزين مياه البحر في اليخت. خزان الضغط المضاد للصدأ مثالي للمستخدم الراقي.



AQUASKY • نظيف • صديق للبيئة • متين



PREMIUM-PLUS

خزان التخزين PREMIUM-PLUS

رقم الطراز	سعة الخزان		القطر		الارتفاع القاعدة بما في ذلك		طول الصندوق		عرض الصندوق		ارتفاع الصندوق		الوزن الصافي		الوزن الكلي		سعة الشحن	حلمة سداسية
	لتر	جالون	سم	بوصة	سم	بوصة	سم	بوصة	سم	بوصة	سم	بوصة	كجم	رطل	كجم	رطل		
ROT-4SS	18	4.5	27.5	10.8	34.0	13.4	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	3.1	6.8	3.5	7.7	1.08	1/4" NPT
ROT-6SS	24	6.0	27.5	10.8	40.0	15.7	28.0	11.0	28.0	11.0	43.0	16.9	3.3	7.3	3.8	8.4	1.19	1/4" NPT
APT-8SS	8	2.0	20.3	8.0	28.1	11.1	21.0	8.3	21.0	8.3	32.0	12.6	2.1	4.6	2.4	5.3	0.50	1" NPT/BSP
APT-18SS	18	4.5	27.5	10.8	36.2	14.3	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	3.1	6.8	3.5	7.7	1.08	1" NPT/BSP
APT-24SS	24	6.0	27.5	10.8	42.2	16.6	28.0	11.0	28.0	11.0	43.0	16.9	3.3	7.3	3.8	8.4	1.19	1" NPT/BSP
APT-18HSS	18	4.5	27.5	10.8	30.2	11.9	40.0	15.7	29.0	11.4	32.0	12.6	3.7	8.2	4.2	9.3	1.31	1" NPT/BSP
APT-24HSS	24	6.0	27.5	10.8	30.5	12.0	43.0	16.9	30.0	11.8	33.0	13.0	3.9	8.6	4.5	9.9	1.50	1" NPT/BSP

الهيكل الخارجي	توصيل النظام	الغشاء الواقي	مادة البطانة	الشحن المسبق في المصنع	درجة حرارة التشغيل القصوى	ضغط التشغيل الأقصى
فولاذ مقاوم للصدأ	وصلة 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ	مطاط بيوتيل للمهام الشاقة	بولي بروبيلين معتمد من إدارة الغذاء والدواء	ROT: 7 PSI / 0.5 بار APT: 30 PSI / 2 بار	90°م 194°ف	ROT: 100 PSI / 7 بار APT: 150 PSI / 10 بار

2023.11.20

AQUASKY ENTERPRISE CORP.

No. 36, Ln. 212, Sec. 1, Hemu Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan

TEL 886-4-2562-6368

FAX 886-4-2567-6332

WEB www.aquaskyplus.com

