



MEGA-PLUS

خزان الضغط

خزان الضغط Mega-Plus هو جزء أساسي من نظام المياه المضغوطة الذي يوفر ضغط الماء عند مستوى محدد. يخزن الخزان الماء الإضافي بين الحجاب الحاجز والبطانة، ويمكن للغرفة الهوائية المضغوطة أن تخلق دائرة إمداد. هذه العملية تقلل من عدد مرات بدء تشغيل المحرك لكي يظل ضغط النظام عند المستوى المحدد. يحافظ توتر الحجاب الحاجز على ضغط الماء داخل النظام، مما يضمن عمل غسالة الأطباق وغسالة الملابس بشكل صحيح، وتدفق قوي للاستحمام والاستحمام. يوفر Mega-Plus حلاً لضغط الماء العالي للمباني العالية ودعم الضغط على مسافات طويلة. ويضمن أن يعمل نظام المياه بكفاءة وتوفير للطاقة دون الحاجة إلى صيانة.



استقرار • آمن • AQUASKY



2025/12/29 Update

MEGA-PLUS خزان الضغط

رقم الطراز	سعة الخزان		القطر		الارتفاع القاعدة بما في ذلك		طول الصندوق		عرض الصندوق		ارتفاع الصندوق		الوزن الصافي		الوزن الكلي		سعة الشحن	حلمة سداسية
	لتر	جالون	سم	بوصة	سم	بوصة	سم	بوصة	سم	بوصة	سم	بوصة	كجم	رطل	كجم	رطل	قدم مربعة	
MEGA-2	2	0.5	12.3	4.8	21.4	8.4	27.4	10.8	27.0	10.6	24.0	9.4	3.2	7.0	3.62	7.9	0.63	1"
MEGA-3	3	0.8	14.0	5.5	21.0	8.3	31.0	12.2	31.0	12.2	24.0	9.4	4.5	9.9	5.1	11.2	0.81	1"
MEGA-8	8	2.0	20.3	8.0	30.1	11.9	21.0	8.3	21.0	8.3	32.0	12.6	2.3	5.1	2.7	6.0	0.50	1"
MEGA-18	18	4.5	28.0	11.0	36.5	14.4	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	4.7	10.4	5.1	11.2	1.08	1"
MEGA-24	24	6.0	29.0	11.4	40.7	16.0	31.0	12.2	31.0	12.2	42.0	16.5	4.9	10.8	5.8	12.8	1.42	1"
MEGA-40	40	10.0	29.0	11.4	56.4	22.2	31.0	12.2	31.0	12.2	58.0	22.8	6.1	13.4	7.0	15.4	1.97	1"
الطرز القائمة المزودة بقاعدة																		
MEGA-60	60	14	39.0	15.4	60.7	23.9	40.0	15.7	40.0	15.7	62.0	24.4	13.1	28.9	14.4	31.7	3.50	1"
MEGA-80	80	20	39.0	15.4	79.2	31.2	41.0	16.1	41.0	16.1	80.0	31.5	18.6	41.0	20.1	44.3	4.75	1"
MEGA-100	100	28	39.0	15.4	95.6	37.6	40.0	15.7	40.0	15.7	98.0	38.6	22.2	48.9	24.0	52.9	5.54	1"
MEGA-120	120	32	39.0	15.4	113.9	44.8	40.0	15.7	40.0	15.7	116.8	46.0	24.1	53.1	26.7	58.9	6.60	1"
MEGA-130	130	34	55.0	21.7	77.9	30.7	55.0	21.7	55.0	21.7	79.0	31.1	24.0	52.9	27.0	59.5	8.44	1-1/4"
MEGA-160	160	44	55.0	21.7	92.7	36.5	55.0	21.7	55.0	21.7	94.0	37.0	30.7	67.7	34.0	75.0	10.04	1-1/4"
MEGA-200	200	53	55.0	21.7	104.3	41.1	55.0	21.7	55.0	21.7	108.0	42.5	34.7	76.5	38.0	83.8	11.53	1-1/4"
MEGA-240	240	62	55.0	21.7	118.7	46.7	55.0	21.7	55.0	21.7	120.0	47.2	43.7	96.3	46.5	102.5	12.81	1-1/4"
MEGA-300	300	81	55.0	21.7	145.5	57.3	55.0	21.7	55.0	21.7	149.0	58.7	55.0	121.3	61.0	134.5	15.91	1-1/4"
MEGA-450	450	120	65.0	25.6	140.6	55.4	65.0	25.6	65.0	25.6	144.0	56.7	65.7	144.8	70.7	155.9	21.48	1-1/4"

الهيكل الخارجي	توصيل النظام	الطلاء الخارجي	الغشاء الواقي
فولاذ كربوني مدلفن على البارد	وصلة 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ	طلاء أزرق ذو درجة ثلاثية	مطاط بيوتيل للمهام الشاقة
مادة البطانة	الشحن المسبق في المصنع	درجة حرارة التشغيل القصوى	ضغط التشغيل الأقصى
بولي بروبيلين معتمد من إدارة الغذاء والدواء	58 PSI / 4 بار	90° م / 194° ف	232 PSI / 16 بار



**SHIELD
COATING**



**N2
FILLING**



**AQUASKY
PLUS**



www.aquaskyplus.com

AQUASKY ENTERPRISE CORP.

No. 36, Ln. 212, Sec. 1, Hemu Rd., Shengang
Dist., Taichung City 429, Taiwan

TEL 886-4-2562-6368 FAX 886-4-2561-6332