

PUMPLUS

壓力桶

PumPlus 泵浦壓力桶是一個加壓系統內相當重要的元素，可以維持系統水壓在設定的標準值中。確保洗碗機和洗衣機的正常運作和沐浴時擁有良好的體感水流。

泵浦壓力桶內部的儲水空間可以提供一定的儲水量供給系統使用，減少並延遲泵浦啟動的時間跟頻率達到節能及穩定壓力的效果，對於延長系統壽命也有顯著的幫助。

PumPlus 泵浦壓力桶是不需維護的節能裝置，搭配正確尺寸的泵浦可以延長系統壽命達到零維護費用的目標。



Lead-Free



Certified to
NSF/ANSI 372



溢 康 · 乾 淨 · 環 保 · 耐 久

PUMPLUS 立式壓力桶

| 型號 | 容積 | | 直徑 | | 高度 | | 箱長 | | 箱寬 | | 箱高 | | 淨重 | | 毛重 | | 材積 | 接頭尺寸 | |
|---------|-----|-----|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|-----|
| | 公升 | 加侖 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公斤 | 磅 | 公斤 | 磅 | | | CUF |
| APT-3 | 3 | 0.5 | 14.0 | 5.5 | 22.0 | 8.7 | 31.0 | 12.2 | 31.0 | 12.2 | 24.0 | 9.4 | 4.1 | 9.0 | 4.7 | 10.4 | 0.81 | 1" | |
| APT-8 | 8 | 2.0 | 20.3 | 8.0 | 30.4 | 12.0 | 21.0 | 8.3 | 21.0 | 8.3 | 32.0 | 12.6 | 1.9 | 4.2 | 2.3 | 5.1 | 0.50 | 1" | |
| APT-12 | 12 | 3.2 | 22.9 | 9.0 | 38.4 | 15.1 | 23.5 | 9.3 | 23.5 | 9.3 | 39.0 | 15.4 | 2.7 | 6.0 | 3.0 | 6.6 | 0.76 | 1" | |
| APT-18 | 18 | 4.5 | 28.0 | 11.0 | 36.4 | 14.3 | 28.0 | 11.0 | 28.0 | 11.0 | 39.0 | 15.4 | 3.4 | 7.5 | 3.8 | 8.4 | 1.08 | 1" | |
| APT-24 | 24 | 6.0 | 29.0 | 11.4 | 41.5 | 16.3 | 31.0 | 12.2 | 31.0 | 12.2 | 42.0 | 16.5 | 3.6 | 7.9 | 4.5 | 9.9 | 1.42 | 1" | |
| APT-40 | 40 | 10 | 29.0 | 11.4 | 56.4 | 22.2 | 31.0 | 12.2 | 31.0 | 12.2 | 58.0 | 22.8 | 5.3 | 11.7 | 6.2 | 13.7 | 1.97 | 1" | |
| 含底座型號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APT-60 | 60 | 14 | 39.0 | 15.3 | 59.2 | 23.4 | 40.0 | 15.7 | 40.0 | 15.7 | 62.0 | 24.4 | 9.4 | 20.7 | 10.7 | 23.6 | 3.50 | 1" | |
| APT-80 | 80 | 20 | 43.2 | 17.0 | 69.3 | 27.3 | 45.0 | 17.7 | 45.0 | 17.7 | 70.0 | 27.6 | 12.7 | 28.0 | 14.6 | 32.2 | 5.00 | 1" | |
| APT-100 | 100 | 28 | 43.0 | 16.9 | 76.5 | 30.1 | 45.0 | 17.7 | 45.0 | 17.7 | 80.0 | 31.5 | 13.7 | 30.2 | 15.6 | 34.4 | 5.72 | 1" | |
| APT-120 | 120 | 32 | 39.0 | 15.3 | 114.8 | 45.2 | 40.0 | 15.7 | 40.0 | 15.7 | 116.0 | 45.7 | 19.7 | 43.4 | 22.3 | 49.2 | 6.55 | 1" | |
| APT-130 | 130 | 34 | 55.0 | 21.7 | 78.5 | 30.9 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 80.0 | 31.5 | 21.5 | 47.4 | 24.5 | 54.0 | 8.54 | 1-1/4" | |
| APT-160 | 160 | 44 | 55.0 | 21.7 | 93.1 | 36.7 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 94.0 | 37.0 | 23.9 | 52.7 | 27.2 | 60.0 | 10.04 | 1-1/4" | |
| APT-200 | 200 | 53 | 55.0 | 21.7 | 106.6 | 42.0 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 108.0 | 42.5 | 26.9 | 59.3 | 30.4 | 67.0 | 11.53 | 1-1/4" | |
| APT-240 | 240 | 62 | 55.0 | 21.7 | 119.6 | 47.1 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 120.0 | 47.2 | 34.9 | 76.9 | 37.7 | 83.1 | 12.81 | 1-1/4" | |
| APT-300 | 300 | 81 | 55.0 | 21.7 | 146.3 | 57.6 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 149.0 | 58.7 | 39.9 | 88.0 | 45.9 | 101.2 | 15.91 | 1-1/4" | |
| APT-325 | 325 | 86 | 65.0 | 25.6 | 110.5 | 43.5 | 65.0 | 25.6 | 65.0 | 25.6 | 116.0 | 45.7 | 40.5 | 89.3 | 46.5 | 102.5 | 17.30 | 1-1/4" | |
| APT-450 | 450 | 120 | 65.0 | 25.6 | 141.0 | 55.5 | 65.0 | 25.6 | 65.0 | 25.6 | 145.0 | 57.1 | 56.9 | 125.4 | 61.9 | 136.5 | 21.63 | 1-1/4" | |

PUMPLUS 臥式壓力桶

| 型號 | 容積 | | 直徑 | | 高度 | | 長度 | | 箱長 | | 箱寬 | | 箱高 | | 淨重 | | 毛重 | | 材積 | 接頭尺寸 |
|----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 公升 | 加侖 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公斤 | 磅 | 公斤 | 磅 | | |
| APT-18H | 18 | 4.5 | 28.0 | 11.0 | 30.9 | 12.2 | 36.4 | 14.3 | 40.0 | 15.7 | 30.0 | 11.8 | 33.0 | 13.0 | 3.8 | 8.4 | 4.3 | 9.5 | 1.40 | 1" |
| APT-24H | 24 | 6.0 | 29.0 | 11.4 | 32.6 | 12.8 | 41.5 | 16.3 | 43.0 | 16.9 | 30.0 | 11.8 | 34.0 | 13.4 | 4.5 | 9.9 | 5.1 | 11.2 | 1.55 | 1" |
| APT-40H | 40 | 10 | 29.0 | 11.4 | 32.6 | 12.8 | 56.4 | 22.2 | 60.0 | 23.6 | 31.0 | 12.2 | 34.0 | 13.4 | 5.9 | 13.0 | 6.8 | 15.0 | 2.23 | 1" |
| APT-60H | 60 | 14 | 39.0 | 15.3 | 42.8 | 16.9 | 53.6 | 21.1 | 54.0 | 21.3 | 40.0 | 15.7 | 45.0 | 17.7 | 9.9 | 21.8 | 11.2 | 24.7 | 3.43 | 1" |
| APT-80H | 80 | 20 | 43.2 | 17.0 | 46.9 | 18.5 | 62.2 | 24.5 | 64.0 | 25.2 | 45.0 | 17.7 | 49.0 | 19.3 | 12.8 | 28.2 | 14.3 | 31.5 | 4.98 | 1" |
| APT-100H | 100 | 28 | 43.0 | 16.9 | 46.9 | 18.5 | 71.0 | 28.0 | 71.0 | 28.0 | 44.0 | 17.3 | 49.0 | 19.3 | 14.4 | 31.6 | 15.8 | 34.7 | 5.40 | 1" |

| 外殼 | 接頭 | 外部防鏽 | 橡膠 | 防水內襯 | 出廠預存氣壓 | 最高運作溫度 | 最高工作壓力 |
|------|--------|--------|------|--------|--|---------------|-------------------|
| 冷軋鋼鐵 | 304不鏽鋼 | 三層環氧樹脂 | 丁基橡膠 | 食品級隔水層 | APT-100 ↓ : 30 PSI/2 Bar APT-120 ↑ : 45 PSI/3 Bar | 90°C 194°F | 150 PSI 10 Bar |



NEN 氮氣充填



AQUASKY PLUS



www.aquaskyplus.com

溢康企業股份有限公司

429臺中市神岡區和睦路一段212巷36號

電話 886-4-2562-6368

傳真 886-4-2561-6332