

PUMPLUS

壓力桶

PumPlus 泵浦壓力桶是一個加壓系統內相當重要的元素，可以維持系統水壓在設定的標準值中。確保洗碗機和洗衣機的正常運作和沐浴時擁有良好的體感水流。

泵浦壓力桶內部的儲水空間可以提供一定的儲水量供給系統使用，減少並延遲泵浦啟動的時間跟頻率達到節能及穩定壓力的效果，對於延長系統壽命也有顯著的幫助。

PumPlus 泵浦壓力桶是不需維護的節能裝置，搭配正確尺寸的泵浦可以延長系統壽命達到零維護費用的目標。



Lead-Free



Certified to
NSF/ANSI 372



溢 康 · 乾 淨 · 環 保 · 耐 久

PUMPLUS 立式壓力桶

型號	容積		直徑		高度		箱長		箱寬		箱高		淨重		毛重		材積	接頭尺寸	
	公升	加侖	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公斤	磅	公斤	磅			CUF
APT-3	3	0.5	14.0	5.5	22.0	8.7	31.0	12.2	31.0	12.2	24.0	9.4	4.1	9.0	4.7	10.4	0.81	1"	
APT-8	8	2.0	20.3	8.0	30.4	12.0	21.0	8.3	21.0	8.3	32.0	12.6	1.9	4.2	2.3	5.1	0.50	1"	
APT-12	12	3.2	22.9	9.0	38.4	15.1	23.5	9.3	23.5	9.3	39.0	15.4	2.7	6.0	3.0	6.6	0.76	1"	
APT-18	18	4.5	28.0	11.0	36.4	14.3	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	3.4	7.5	3.8	8.4	1.08	1"	
APT-24	24	6.0	29.0	11.4	41.5	16.3	31.0	12.2	31.0	12.2	42.0	16.5	3.6	7.9	4.5	9.9	1.42	1"	
APT-40	40	10	29.0	11.4	56.4	22.2	31.0	12.2	31.0	12.2	58.0	22.8	5.3	11.7	6.2	13.7	1.97	1"	
含底座型號																			
APT-60	60	14	39.0	15.3	59.2	23.4	40.0	15.7	40.0	15.7	62.0	24.4	9.4	20.7	10.7	23.6	3.50	1"	
APT-80	80	20	43.2	17.0	69.3	27.3	45.0	17.7	45.0	17.7	70.0	27.6	12.7	28.0	14.6	32.2	5.00	1"	
APT-100	100	28	43.0	16.9	76.5	30.1	45.0	17.7	45.0	17.7	80.0	31.5	13.7	30.2	15.6	34.4	5.72	1"	
APT-120	120	32	39.0	15.3	114.8	45.2	40.0	15.7	40.0	15.7	116.0	45.7	19.7	43.4	22.3	49.2	6.55	1"	
APT-130	130	34	55.0	21.7	78.5	30.9	55.0	21.7	55.0	21.7	80.0	31.5	21.5	47.4	24.5	54.0	8.54	1-1/4"	
APT-160	160	44	55.0	21.7	93.1	36.7	55.0	21.7	55.0	21.7	94.0	37.0	23.9	52.7	27.2	60.0	10.04	1-1/4"	
APT-200	200	53	55.0	21.7	106.6	42.0	55.0	21.7	55.0	21.7	108.0	42.5	26.9	59.3	30.4	67.0	11.53	1-1/4"	
APT-240	240	62	55.0	21.7	119.6	47.1	55.0	21.7	55.0	21.7	120.0	47.2	34.9	76.9	37.7	83.1	12.81	1-1/4"	
APT-300	300	81	55.0	21.7	146.3	57.6	55.0	21.7	55.0	21.7	149.0	58.7	39.9	88.0	45.9	101.2	15.91	1-1/4"	
APT-325	325	86	65.0	25.6	110.5	43.5	65.0	25.6	65.0	25.6	116.0	45.7	40.5	89.3	46.5	102.5	17.30	1-1/4"	
APT-450	450	120	65.0	25.6	141.0	55.5	65.0	25.6	65.0	25.6	145.0	57.1	56.9	125.4	61.9	136.5	21.63	1-1/4"	

PUMPLUS 臥式壓力桶

型號	容積		直徑		高度		長度		箱長		箱寬		箱高		淨重		毛重		材積	接頭尺寸
	公升	加侖	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公斤	磅	公斤	磅		
APT-18H	18	4.5	28.0	11.0	30.9	12.2	36.4	14.3	40.0	15.7	30.0	11.8	33.0	13.0	3.8	8.4	4.3	9.5	1.40	1"
APT-24H	24	6.0	29.0	11.4	32.6	12.8	41.5	16.3	43.0	16.9	30.0	11.8	34.0	13.4	4.5	9.9	5.1	11.2	1.55	1"
APT-40H	40	10	29.0	11.4	32.6	12.8	56.4	22.2	60.0	23.6	31.0	12.2	34.0	13.4	5.9	13.0	6.8	15.0	2.23	1"
APT-60H	60	14	39.0	15.3	42.8	16.9	53.6	21.1	54.0	21.3	40.0	15.7	45.0	17.7	9.9	21.8	11.2	24.7	3.43	1"
APT-80H	80	20	43.2	17.0	46.9	18.5	62.2	24.5	64.0	25.2	45.0	17.7	49.0	19.3	12.8	28.2	14.3	31.5	4.98	1"
APT-100H	100	28	43.0	16.9	46.9	18.5	71.0	28.0	71.0	28.0	44.0	17.3	49.0	19.3	14.4	31.6	15.8	34.7	5.40	1"

外殼	接頭	外部防鏽	橡膠	防水內襯	出廠預存氣壓	最高運作溫度	最高工作壓力
冷軋鋼鐵	304不鏽鋼	三層環氧樹脂	丁基橡膠	食品級隔水層	APT-100 ↓ : 30 PSI/2 Bar APT-120 ↑ : 45 PSI/3 Bar	90°C 194°F	150 PSI 10 Bar



NEN 氮氣充填



AQUASKY PLUS



www.aquaskyplus.com

溢康企業股份有限公司

429臺中市神岡區和睦路一段212巷36號

電話 886-4-2562-6368

傳真 886-4-2561-6332