

# PREMIUM PLUS

## 不鏽鋼泵浦壓力桶



EN ISO 9001



無鉛

PREMIUM-PLUS 系列不鏽鋼泵浦壓力桶採用 高品質304 不鏽鋼材料製成, 每個不鏽鋼壓力桶表面都會拋光成亮面。不鏽鋼泵浦壓力桶非常適合用於嚴苛的環境和特殊應用,例如食品設備、飲料和遊艇儲存海水等。不鏽鋼泵浦壓力桶非常適合高階層使用者。



溢 康 · 乾 淨 · 環 保 · 耐 久



### PREMIUM-PLUS 不鏽鋼泵浦壓力桶

型號	容積		直徑		高度 含底座		箱長		箱寬		箱高		淨重		毛重		材積	接頭尺寸
	公升	加侖	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公斤	磅	公斤	磅		
ROT-4SS	18	4.5	27.5	10.8	34.0	13.4	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	3.1	6.8	3.5	7.7	1.08	1/4" NPT
ROT-6SS	24	6.0	27.5	10.8	40.0	15.7	28.0	11.0	28.0	11.0	43.0	16.9	3.3	7.3	3.8	8.4	1.19	1/4" NPT
APT-8SS	8	2.0	20.3	8.0	28.1	11.1	21.0	8.3	21.0	8.3	32.0	12.6	2.1	4.6	2.4	5.3	0.50	1" NPT/BSP
APT-18SS	18	4.5	27.5	10.8	36.2	14.3	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	3.1	6.8	3.5	7.7	1.08	1" NPT/BSP
APT-24SS	24	6.0	27.5	10.8	42.2	16.6	28.0	11.0	28.0	11.0	43.0	16.9	3.3	7.3	3.8	8.4	1.19	1" NPT/BSP
APT-18HSS	18	4.5	27.5	10.8	30.2	11.9	40.0	15.7	29.0	11.4	32.0	12.6	3.7	8.2	4.2	9.3	1.31	1" NPT/BSP
APT-24HSS	24	6.0	27.5	10.8	30.5	12.0	43.0	16.9	30.0	11.8	33.0	13.0	3.9	8.6	4.5	9.9	1.50	1" NPT/BSP

外殼	接頭	橡膠	出廠 預存氣壓	最高 運作溫度	最高 工作壓力
304不鏽鋼	304不鏽鋼	丁基橡膠	ROT 7 PSI / 0.5Bar APT 30 PSI / 2Bar	90°C 194 °F	ROT 100 PSI / 7 Bar APT 150 PSI / 10Bar

2023/01/05 Update



**溢康企業股份有限公司**

429臺中市神岡區和睦路一段212巷36號

電話 886-4-2562-6368

傳真 886-4-2561-6332

網站 [www.aquaskyplus.com](http://www.aquaskyplus.com)

