

ROT

RO 逆滲透儲水桶

溢康於18年前發明了無縫接頭技術並應用在預壓儲水桶的不鏽鋼接頭上，是飲用儲水桶的行業標準。聚丙烯內襯和丁基隔膜採用FDA食品級材料製成，可防止水與金屬桶壁接觸，確保存取乾淨、更新鮮、口感更好的水。

丁基橡膠由獨特的成分和化合物製成，與市場上的其他儲水桶相比具有最佳的氣密性，並且內部預存的氮氣壓力更能確保壓力輸出穩定且安全。內部 O 形環的黃銅蓋可確保通風口不會漏氣。在使用壽命期間無需維護。所有 RO-PLUS 儲水桶均依照 ISO 9001 : 2008 生產製造，也皆取得RO儲水桶的最高標準NSF及市場上最安全壓力容器的 IAPMO 和 CE 認證。



無鉛



氮氣充填



溢康企業股份有限公司

429臺中市神岡區和陸路一段212巷36號



電話 886-4-2562-6368

傳真 886-4-2561-6332

www.aquaskyplus.com



外殼	接頭	外部防鏽	防水內襯	橡膠	出廠預存氣壓	最高運作溫度	最高工作壓力
冷軋鋼鐵	304不鏽鋼	三層環氧樹脂	食品級隔水層	丁基橡膠	7 PSI / 0.5 Bar	90 °C / 194 °F	100 PSI / 7 Bar

RO逆滲透儲水桶

型號	容積		直徑		高度 含底座		箱長		箱寬		箱高		淨重		毛重		材積 CUF	接頭尺寸
	公升	加侖	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公斤	磅	公斤	磅		
ROT-1	3	0.5	14.0	5.5	20.0	7.9	30.5	12.0	30.5	12.0	24.0	9.4	3.9	8.6	4.5	9.9	0.79	1/4" NPT
ROT-2	8	2.0	20.3	8.0	29.2	11.5	21.0	8.3	21.0	8.3	32.0	12.6	2.0	4.4	2.2	4.9	0.50	1/4" NPT
ROT-3	12	3.2	22.9	9.0	34.8	13.7	24.0	9.4	24.0	9.4	39.0	15.4	2.8	6.2	3.1	6.8	0.79	1/4" NPT
ROT-4	18	4.5	28.0	11.0	35.1	13.8	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	3.4	7.5	3.8	8.4	1.08	1/4" NPT
ROT-6	24	6.0	29.0	11.4	40.0	15.7	31.0	12.2	31.0	12.2	42.0	16.5	4.0	8.8	4.5	9.9	1.42	1/4" NPT
ROT-10	40	10	29.0	11.4	55.0	21.7	31.0	12.2	31.0	12.2	58.0	22.8	5.5	12.1	6.4	14.1	1.97	1/4" NPT
ROT-14	60	14	39.0	15.3	56.4	22.2	40.0	15.7	40.0	15.7	64.0	25.2	8.9	19.6	10.7	23.6	3.61	3/4" NPT
ROT-20	80	20	39.0	15.3	78.8	31.0	41.0	16.1	41.0	16.1	82.0	32.3	11.3	24.9	13.6	30.0	4.87	3/4" NPT
ROT-28	100	28	43.0	16.9	76.5	30.1	44.0	17.3	44.0	17.3	79.0	31.1	13.7	30.2	15.6	34.4	5.40	1" NPT
ROT-34	130	34	55.0	21.7	78.5	30.9	55.0	21.7	55.0	21.7	80.0	31.5	20.8	45.9	24.5	54.0	8.54	1-1/4" NPT
ROT-44	160	44	55.0	21.7	93.1	36.7	55.0	21.7	55.0	21.7	94.0	37.0	23.8	52.5	27.5	60.6	10.04	1-1/4" NPT

ROT-1 : 4 個一箱

含塑膠底座型號: ROT-3, ROT-4, ROT-6, ROT-10, ROT-14, ROT-20, ROT-28, ROT-34, ROT-44

提供ROT-4SS和ROT-6SS不鏽鋼泵浦壓力桶