

SUPREME-PLUS

經濟型工業式密閉膨脹水箱

SupremePlus 系列提供大型壓力容器 (可高達 10,000 公升)，可在水中提供高低壓差。SupremePlus 桶身是碳鋼製成並且桶內預充氮氣；它帶有一個可替換的氣囊和一個不銹鋼連接的法蘭。SupremePlus 系列容器根據 PED 或 ASME VIII-Div I 標準所製造而成，所有容器都通過兩個品質保證認證。

SupremePlus 可應用於許多系統和地方，例如：緩衝罐、遠程灌溉、HVAC、政府標案、圖書館、飯店、OUTLET、建築、消防等等，需要較大容量裝載的地方。



無鉛



1354



EN ISO 9001



氮氣充填



2年保固



SUPREME PLUS

| 型號 | 容積 | 出廠 預存壓力 | 最高 工作壓力 | 最高 運作溫度 | 直徑 | 高度 | 接頭尺寸 |
|---------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------|
| | 公升 | Bar | Bar | °C | 公釐 | 公釐 | 吋 |
| SPP 750 - 10 | 750 | 4 | 10 | 95 | 762 | 1800 | 1-1/4" |
| SPP 850 - 10 | 850 | 4 | 10 | 95 | 812 | 1935 | 1-1/4" |
| SPP 1000 - 10 | 1000 | 4 | 10 | 95 | 812 | 2340 | 2" |
| SPP 1500 - 10 | 1500 | 4 | 10 | 95 | 966 | 2400 | 2" |
| SPP 2000 - 10 | 2000 | 4 | 10 | 95 | 1116 | 2480 | 2" |
| SPP 3000 - 10 | 3000 | 4 | 10 | 95 | 1220 | 2810 | 2-1/2" |
| SPP 500 - 16 | 500 | 4 | 16 | 95 | 762 | 1540 | 1-1/4" |
| SPP 750 - 16 | 750 | 4 | 16 | 95 | 762 | 1800 | 1-1/4" |
| SPP 850 - 16 | 850 | 4 | 16 | 95 | 812 | 1935 | 1-1/4" |
| SPP 1000 - 16 | 1000 | 4 | 16 | 95 | 812 | 2340 | 2" |
| SPP 1500 - 16 | 1500 | 4 | 16 | 95 | 966 | 2400 | 2" |
| SPP 2000 - 16 | 2000 | 4 | 16 | 95 | 1116 | 2480 | 2" |
| SPP 3000 - 16 | 3000 | 4 | 16 | 95 | 1220 | 2810 | 2-1/2" |
| SPP 500 - 25 | 500 | 4 | 25 | 95 | 762 | 1540 | 1-1/4" |
| SPP 750 - 25 | 750 | 4 | 25 | 95 | 762 | 1800 | 1-1/4" |
| SPP 850 - 25 | 850 | 4 | 25 | 95 | 812 | 1935 | 1-1/4" |
| SPP 1000 - 25 | 1000 | 4 | 25 | 95 | 812 | 2340 | 2" |
| SPP 1500 - 25 | 1500 | 4 | 25 | 95 | 966 | 2400 | 2" |
| SPP 2000 - 25 | 2000 | 4 | 25 | 95 | 1116 | 2480 | 2" |
| SPP 3000 - 25 | 3000 | 4 | 25 | 95 | 1220 | 2810 | 2-1/2" |

適用於

- 緩衝罐
- 遠程灌溉
- HVAC空氣調節系統
- 多層建築
- 工業應用

產品特性

- 操作溫度: 10 °C~95 °C
- 高防鏽性能藍色漆
- 出廠預存壓力: 4 bar
- 囊袋可更換



溢康企業股份有限公司

429臺中市神岡區和睦路一段212巷36號

電話 886-4-2562-6368

傳真 886-4-2561-6332

官網 www.aquaskyplus.com

