

TP系列 密閉式膨脹水箱



Thermal-Plus密閉式膨脹水箱，可以用於冰水或熱水系統中，其中特殊的蓄壓設計可以吸收因為溫度變化所產生的水體積，讓系統中的水壓穩定並維持在一個安全區間。

Thermal-Plus密閉式膨脹水箱製造與設計採用美國NSF標準及CE歐盟壓力容器認證標準，可使用於商場，公共設施或家用系統中。



溢康企業股份有限公司
429臺中市神岡區和睦路一段
212巷36號

電話 886-4-2562-6368
傳真 886-4-2561-6332
www.aquaskyplus.com



THERMAL PLUS



外殼	冷軋鋼鐵	外部防鏽	三層環氧樹脂	出廠預存氣壓	50 PSI / 3.5 Bar
接頭	304 不鏽鋼			最高運作溫度	90°C / 194°F
防水內層	食品級隔水層	橡膠	丁基橡膠	最高工作壓力	150 PSI / 10 Bar

THERMAL-PLUS 密閉式膨脹水箱

型號	容量		直徑		高度		箱長		箱寬		箱高		淨重		毛重		材積	接頭尺寸
					(含底座)													
	公升	加侖	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公分	英吋	公斤	磅	公斤	磅	CUF	
TP-3	3	0.8	14.0	5.5	20.8	8.2	31.0	12.2	31.0	12.2	24.0	9.4	4.1	9.0	4.7	10.4	0.81	3/4"
TP-8	8	2.0	20.3	8.0	29.9	11.8	21.0	8.3	21.0	8.3	32.0	12.6	1.9	4.2	2.3	5.1	0.50	3/4"
TP-18	18	4.5	28.0	11.0	37.9	14.9	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	3.4	7.5	3.8	8.4	1.08	3/4"
TP-24	24	6.0	29.0	11.4	40.5	15.9	31.0	12.2	31.0	12.2	42.0	16.5	3.6	7.9	4.5	9.9	1.42	3/4"
TP-40	40	10.0	35.5	14.0	43.0	16.9	36.0	14.2	36.3	14.3	46.0	18.1	5.9	13.0	6.8	15.0	2.12	3/4"
含底座型號																		
TP-60	60	14	39.0	15.4	59.0	23.2	40.0	15.7	40.0	15.7	62.0	24.4	9.4	20.7	10.7	23.6	3.50	1"
TP-80	80	20	43.2	17.0	70.0	27.6	45.0	17.7	45.0	17.7	70.0	27.6	12.7	28.0	14.6	32.2	5.00	1"
TP-100	100	28	43.2	17.0	76.3	30.0	45.0	17.7	45.0	17.7	80.0	31.5	13.7	30.2	15.6	34.4	5.72	1"
TP-120	120	32	39.0	15.4	113.9	44.8	40.0	15.7	40.0	15.7	116.0	45.7	19.7	43.4	22.3	49.2	6.55	1"
TP-130	130	34	55.0	21.7	79.2	31.2	55.0	21.7	55.0	21.7	80.0	31.5	21.5	47.4	24.5	54.0	8.54	1-1/4"
TP-160	160	44	55.0	21.7	93.3	36.7	55.0	21.7	55.0	21.7	94.0	37.0	23.9	52.7	27.2	60.0	10.04	1-1/4"
TP-200	200	53	55.0	21.7	104.9	41.3	55.0	21.7	55.0	21.7	108.0	42.5	26.9	59.3	30.4	67.0	11.53	1-1/4"
TP-240	240	62	55.0	21.7	119.3	47.0	55.0	21.7	55.0	21.7	120.0	47.2	34.9	76.9	37.7	83.1	12.81	1-1/4"
TP-300	300	81	55.0	21.7	146.1	57.5	55.0	21.7	55.0	21.7	149.0	58.7	39.9	88.0	45.9	101.2	15.91	1-1/4"
TP-450	450	120	65.0	25.6	141.2	55.6	65.0	25.6	65.0	25.6	145.0	57.1	56.9	125.4	61.9	136.5	21.63	1-1/4"

TP-3：4入1箱

⚠ 安裝注意事項：置於冷水側並距離熱水器60公分處

2025/12/29 Updated