

AQUASKY • SAUBER • UMWELTFREUNDLICH • LANGLEBIG

PUMPLUS

HORIZONTALER DRUCKBEHÄLTER

Der PumPlus-Druckbehälter ist ein wesentlicher Bestandteil eines Druckwassersystems, das den auf einen bestimmten Pegel eingestellten Wasserdruck beaufschlagt. Der Behälter speichert Zuschusswasser zwischen der Membran und der Ummantelung, wobei die Druckluftkammer den Versorgungskreis bedienen kann. Dieser Vorgang verringert die Häufigkeit, die der Motor starten muss, um den eingestellten Druck des Systems beizubehalten. Die Membranspannung sorgt für einen gleichbleibenden Druck im System, sodass ein einwandfreier Betrieb der Spül- und der Waschmaschine sowie ein stabiler Durchfluss zum Duschen und Baden gewährleistet sind. Der PumPlus-Druckbehälter ist ein energiesparendes Gerät, das keine Wartung erfordert. Sofern korrekt dimensioniert, sind die Pumpe und der Pumpentank Ihrem Bedarf entsprechend gut aufeinander eingespielt und stehen Ihnen über viele Jahre hinweg verlässlich zu Diensten.





NICHT ROSTEND – EINFACHE INSTALLATION – KEINE WARTUNG – FDA-ZERTIFIZIERT – 5 JAHRE GARANTIE

HORIZONTALER DRUCKBEHÄLTER MIT PUMPENSTÄNDER VON AQUASKY

Modellnummer	Behältervolumen		Durchmesser		Höhe		Länge		Kartonlänge		Kartonbreite		Kartonhöhe		Nettogew.		Bruttogew.		Ladevolumen	Verbindung
	Liter	Gallone	Cm	Zoll	Cm	Zoll	Cm	Zoll	Cm	Zoll	Cm	Zoll	Cm	Zoll	Kg	Lbs.	Kg	Lbs.	CFT	
APT-18H	18	4.5	28.0	11.0	30.9	12.2	36.4	14.3	39.4	15.5	29.0	11.4	32.9	13.0	3.9	8.60	4.4	9.70	1.33	1" NPT/BSP
APT-24H	24	6.0	29.0	11.4	32.6	12.8	41.5	16.3	43.5	17.1	30.0	12.0	34.6	13.6	4.8	10.6	5.4	11.9	1.59	1" NPT/BSP
APT-40H	40	10	29.0	11.4	32.6	12.8	56.4	22.2	59.1	23.3	30.0	12.0	34.6	13.6	6.5	14.4	7.4	16.4	2.71	1" NPT/BSP
APT-60H	60	14	39.0	15.3	42.8	16.9	53.6	21.1	55.9	22.0	40.0	15.7	45.8	18.0	9.8	21.7	11.1	24.5	3.62	1" NPT/BSP
APT-80H	80	20	39.0	15.3	42.8	16.9	71.4	28.1	73.9	29.1	40.0	15.7	45.8	18.0	13.1	28.9	14.7	32.5	4.78	1" NPT/BSP
APT-100H	100	28	43.0	16.9	46.9	18.5	71.0	28.0	71.2	28.0	44.2	17.4	48.8	19.2	13.6	30.0	15.0	33.1	5.50	1" NPT/BSP



0035

EN ISO 9001

Lead-Free

UPC

NSF61

KC

ACS

20201222

HÜLLE	SYSTEM VERBINDUNG	BESCHICHTUNG	MEMBRAN
Kaltgewalzter C-Stahl	Edelstahl 304	Wetterfester blauer Anstrich	Beanspruchbarer Butylkautschuk
MATERIAL DER UMMANTELUNG	VORBEAUFSCHLAGUNG IM WERK	MAX. BETRIEBSTEMPERATUR	MAX. BETRIEBSDRUCK
Polypropylen gemäß FDA	30 PSI / 2 bar	93 °C / 200 °F	150 PSI / 10 bar



**429 No. 36, Ln. 212, Sec 1,
Hemu Rd. Shengang Dist.,
Taichung City, Taiwan**

TEL 886-4-2562-6368

FAX 886-4-2561-6332

WEB www.aquaskyplus.com



Die Abschirmbeschichtung ist für alle Modelle verfügbar.