

# PUMPLUS

## VERTICALE DRUKTANK

De PumPlus druktank is een essentieel onderdeel van een waterdruksysteem dat waterdruk levert op een ingesteld niveau. De tank slaat extra water op tussen het membraan en de voering, en de perslucht kamer kan zo een toevoercirkel creëren. Dit proces vermindert het aantal keren dat de motor moet starten om de systeemdruk op het ingestelde niveau te houden.

De spanning van het membraan houdt de waterdruk in het systeem op peil, waardoor een goede werking van de vaatwasser en de wasmachine en een robuuste doorstroming voor douchen en baden worden gegarandeerd. De PumPlus druktank is een energiebesparend apparaat en er is geen onderhoud nodig.

Een goed gedimensioneerde pomp en pomptank werken samen om aan uw behoeften te voldoen en leveren vele jaren betrouwbare dienst.



Lead-Free



NSF61



**AQUASKY • SCHOON • MILIEUVRIENDELIJK • DUURZAAM**

## AQUASKY PUMPLUS VERTICALE DRUKTANK

20210805 Updated

Model-nummer	Totaal Tankvolume		Diameter		Hoogte		Lengte van de doos		Breedte van de doos		Hoogte van de doos		N.W.		G.W.		Transport-volume	Verbinding
					Basis Inbegrepen													
	Liter	Gal	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Kg	Lbs.	Kg	Lbs.	CUF	
APT-1.3	1.3	0.35	12.0	4.7	20.1	7.9	26.4	10.4	26.4	10.4	22.1	8.7	2.7	5.96	3.1	6.84	0.54	1/2"
APT-3	3	0.5	14.0	5.5	22.0	8.7	32.0	12.6	32.0	12.6	24.0	9.4	4.1	9.04	4.7	10.4	0.87	1"
APT-8	8	2.0	20.3	8.0	30.4	12.0	21.3	8.4	21.3	8.4	32.4	12.8	1.9	4.19	2.3	5.07	0.52	1"
APT-12	12	3.2	22.9	9.0	38.4	15.1	23.9	9.4	23.9	9.4	40.4	15.9	2.9	6.40	3.2	7.06	0.81	1"
APT-18	18	4.5	28.0	11.0	36.4	14.3	29.0	11.4	29.0	11.4	38.5	15.2	3.3	7.28	3.7	8.16	1.14	1"
APT-24	24	6.0	29.0	11.4	41.5	16.3	30.3	11.9	30.3	11.9	43.5	17.1	3.9	8.60	4.8	10.6	1.41	1"
APT-40	40	10	29.0	11.4	56.4	22.2	30.3	11.9	30.3	11.9	58.4	23.0	5.9	13.0	6.8	15.0	1.89	1"

### STAANDE MODELLEN MET BASIS

APT-60	60	14	39.0	15.3	59.2	23.4	40.0	15.7	40.0	15.7	61.5	24.2	9.7	21.4	11.0	24.3	3.47	1"
APT-80	80	20	43.2	17.0	69.3	27.3	44.0	17.3	44.0	17.3	71.0	28.0	12.1	26.7	14.0	30.9	4.85	1"
APT-100	100	28	43.0	16.9	76.5	30.1	44.0	17.3	44.0	17.3	78.8	31.0	13.3	29.3	15.2	33.0	5.39	1"
APT-120	120	32	39.0	15.3	114.8	45.2	40.0	15.7	40.0	15.7	116.8	46.0	20.1	44.3	22.7	50.1	6.60	1"
APT-130	130	34	55.0	21.7	78.5	30.9	56.0	22.1	56.0	22.1	80.5	31.7	21.5	47.4	24.5	54.1	8.91	1-1/4"
APT-160	160	44	55.0	21.7	93.1	36.7	56.0	22.1	56.0	22.1	95.1	37.4	24.5	54.0	27.8	61.3	10.53	1-1/4"
APT-200	200	53	55.0	21.7	106.6	42.0	56.0	22.1	56.0	22.1	108.6	42.8	27.6	60.0	31.1	68.6	12.02	1-1/4"
APT-240	240	62	55.0	21.7	119.6	47.1	56.0	22.1	56.0	22.1	121.6	47.9	34.9	77.0	37.7	83.2	13.46	1-1/4"
APT-300	300	81	55.0	21.7	146.3	57.6	56.0	22.1	56.0	22.1	148.3	58.4	41.1	90.7	47.1	103.9	16.42	1-1/4"
APT-325	325	86	65.0	25.6	110.5	45.5	66.7	26.2	66.7	26.2	111.5	43.9	42.5	93.7	48.5	106.9	17.51	1-1/4"
APT-450	450	120	65.0	25.6	141.0	55.5	66.7	26.2	66.7	26.2	143.9	56.7	56.5	124.6	61.5	135.6	22.60	1-1/4"

## AQUASKY HORIZONTALE POMPHOUDER DRUKTANK

20210819 Updated

Model-nummer	Tankvolume		Diameter		Hoogte		Lengte		Lengte van de doos		Breedte van de doos		Hoogte van de doos		N.W.		G.W.		Transport-volume	Verbinding
	Liter	Gal	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Kg	Lbs.	Kg	Lbs.		
APT-18H	18	4.5	28.0	11.0	30.9	12.2	36.4	14.3	39.4	15.5	29.0	11.4	32.9	13.0	3.9	8.60	4.4	9.70	1.33	1"
APT-24H	24	6.0	29.0	11.4	32.6	12.8	41.5	16.3	43.5	17.1	30.0	12.0	34.6	13.6	4.8	10.6	5.4	11.9	1.59	1"
APT-40H	40	10	29.0	11.4	32.6	12.8	56.4	22.2	59.1	23.3	30.0	12.0	34.6	13.6	6.5	14.4	7.4	16.4	2.71	1"
APT-60H	60	14	39.0	15.3	42.8	16.9	53.6	21.1	55.9	22.0	40.0	15.7	45.8	18.0	9.8	21.7	11.1	24.5	3.62	1"
APT-80H	80	20	43.2	17.0	46.9	18.5	62.2	24.5	63.3	24.9	44.5	17.5	48.8	19.2	12.0	26.5	13.5	29.8	4.85	1"
APT-100H	100	28	43.0	16.9	46.9	18.5	71.0	28.0	71.2	28.0	44.2	17.4	48.8	19.2	13.6	30.0	15.0	33.1	5.50	1"

OMHULSEL	SYSTEEM-VERBINDING	COATING	MEMBRAAN	VOERINGSMATERIAAL	VOORLADING FABRIEK	MAXIMALE WERKTEMPERATUUR	MAXIMALE WERKDRUK
Koudgewalst Koolstofstaal	304 Roestvrij Staal	Drievoudige Kwaliteit Blauwe Verf	Zwaar Belaste Butylrubber	FDA-kwaliteit Polypropylene	30 PSI 2 Bar	93°C 200°F	150 PSI 10 Bar



429 No. 36, Ln. 212, Sec 1, Hemu Rd.  
Shengang Dist., Taichung City, Taiwan

TEL 886-4-2562-6368 FAX 886-4-2561-6332

WEB [www.aquaskyplus.com](http://www.aquaskyplus.com)