

# PUMPLUS

## SERBATOIO A PRESSIONE

Il serbatoio a pressione PumPlus è una parte essenziale di un impianto idrico pressurizzato, che fornisce la pressione dell'acqua a un livello prestabilito. Il serbatoio immagazzina acqua supplementare tra la membrana e la camera, quindi la camera d'aria pressurizzata è in grado di creare un cerchio di alimentazione. Questo processo riduce il numero di volte in cui il motore deve avviarsi affinché la pressione dell'impianto rimanga al livello impostato.

La tensione della membrana mantiene la pressione dell'acqua all'interno dell'impianto, garantendo il corretto funzionamento della lavastoviglie e della lavatrice e un flusso abbondante per la doccia e il bagno. Il serbatoio a pressione PumPlus è un dispositivo di risparmio energetico e non richiede manutenzione.

Una pompa e un serbatoio della pompa di dimensioni adeguate funzionano insieme per soddisfare le esigenze e garantire molti anni di servizio affidabile.



EN ISO 9001



Lead-Free



NSF61



**AQUASKY • PULITO • ECO-COMPATIBILE • DUREVOLE**

# SERBATOIO A PRESSIONE VERTICALE AQUASKY PUMPLUS

202201

Modello Numero	Volume Totale Serbatoio		Diametro		Include Altezza Base		Lunghezza Scatola		Larghezza Scatola		Altezza Scatola		Peso Netto		Peso Lordo		Volume Di Spedizione	Connessione
	Litri	Gal	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	Kg	Lb.	Kg	Lb.	CUF	
	APT-1.3	1.3	0.35	12.0	4.7	20.1	7.9	26.4	10.4	26.4	10.4	22.1	8.7	2.7	5.96	3.1	6.84	0.54
APT-3	3	0.5	14.0	5.5	22.0	8.7	32.0	12.6	32.0	12.6	24.0	9.4	4.1	9.04	4.7	10.4	0.87	1"
APT-8	8	2.0	20.3	8.0	30.4	12.0	21.3	8.4	21.3	8.4	32.4	12.8	1.9	4.19	2.3	5.07	0.52	1"
APT-12	12	3.2	22.9	9.0	38.4	15.1	23.9	9.4	23.9	9.4	40.4	15.9	2.9	6.40	3.2	7.06	0.81	1"
APT-18	18	4.5	28.0	11.0	36.4	14.3	29.0	11.4	29.0	11.4	38.5	15.2	3.3	7.28	3.7	8.16	1.14	1"
APT-24	24	6.0	29.0	11.4	41.5	16.3	30.3	11.9	30.3	11.9	43.5	17.1	3.9	8.60	4.8	10.6	1.41	1"
APT-40	40	10	29.0	11.4	56.4	22.2	30.3	11.9	30.3	11.9	58.4	23.0	5.9	13.0	6.8	15.0	1.89	1"

## MODELLI DI SUPPORTO CON BASE

APT-60	60	14	39.0	15.3	59.2	23.4	40.0	15.7	40.0	15.7	61.5	24.2	9.7	21.4	11.0	24.3	3.47	1"
APT-80	80	20	43.2	17.0	69.3	27.3	44.0	17.3	44.0	17.3	71.0	28.0	12.1	26.7	14.0	30.9	4.85	1"
APT-100	100	28	43.0	16.9	76.5	30.1	44.0	17.3	44.0	17.3	78.8	31.0	13.3	29.3	15.2	33.0	5.39	1"
APT-120	120	32	39.0	15.3	114.8	45.2	40.0	15.7	40.0	15.7	116.8	46.0	20.1	44.3	22.7	50.1	6.60	1"
APT-130	130	34	55.0	21.7	78.5	30.9	56.0	22.1	56.0	22.1	80.5	31.7	21.5	47.4	24.5	54.1	8.91	1-1/4"
APT-160	160	44	55.0	21.7	93.1	36.7	56.0	22.1	56.0	22.1	95.1	37.4	24.5	54.0	27.8	61.3	10.53	1-1/4"
APT-200	200	53	55.0	21.7	106.6	42.0	56.0	22.1	56.0	22.1	108.6	42.8	27.6	60.0	31.1	68.6	12.02	1-1/4"
APT-240	240	62	55.0	21.7	119.6	47.1	56.0	22.1	56.0	22.1	121.6	47.9	34.9	77.0	37.7	83.2	13.46	1-1/4"
APT-300	300	81	55.0	21.7	146.3	57.6	56.0	22.1	56.0	22.1	148.3	58.4	41.1	90.7	47.1	103.9	16.42	1-1/4"
APT-325	325	86	65.0	25.6	110.5	45.5	66.7	26.2	66.7	26.2	111.5	43.9	42.5	93.7	48.5	106.9	17.51	1-1/4"
APT-450	450	120	65.0	25.6	141.0	55.5	66.7	26.2	66.7	26.2	143.9	56.7	56.5	124.6	61.5	135.6	22.60	1-1/4"

# SERBATOIO A PRESSIONE CON SUPPORTO POMPA ORIZZONTALE AQUASKY

202201

Numero Modello	Volume Serbatoio		Diametro		Altezza		Lunghezza		Lunghezza Scatola		Larghezza Scatola		Altezza Scatola		Peso Netto		Peso Lordo		Volume Di Spedizione	Connessione
	Litri	Gal	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	Kg	Lb.	Kg	Lb.	CUF	
APT-18H	18	4.5	28.0	11.0	30.9	12.2	36.4	14.3	39.4	15.5	29.0	11.4	32.9	13.0	3.9	8.60	4.4	9.70	1.33	1"
APT-24H	24	6.0	29.0	11.4	32.6	12.8	41.5	16.3	43.5	17.1	30.0	12.0	34.6	13.6	4.8	10.6	5.4	11.9	1.59	1"
APT-40H	40	10	29.0	11.4	32.6	12.8	56.4	22.2	59.1	23.3	30.0	12.0	34.6	13.6	6.5	14.4	7.4	16.4	2.71	1"
APT-60H	60	14	39.0	15.3	42.8	16.9	53.6	21.1	55.9	22.0	40.0	15.7	45.8	18.0	9.8	21.7	11.1	24.5	3.62	1"
APT-80H	80	20	43.2	17.0	46.9	18.5	62.2	24.5	63.3	24.9	44.5	17.5	48.8	19.2	12.0	26.5	13.5	29.8	4.85	1"
APT-100H	100	28	43.0	16.9	46.9	18.5	71.0	28.0	71.2	28.0	44.2	17.4	48.8	19.2	13.6	30.0	15.0	33.1	5.50	1"

STRUTTURA	COLLEGAMENTO IMPIANTO	RIVESTIMENTO	MEMBRANA	MATERIALE CAMICIA	PRE-CARICA DI FABBRICA	TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO
Acciaio al carbonio laminato a freddo	Acciaio inox 304	Vernice blu a triplo grado	Gomma butilica resistente	Polipropilene di grado FDA	30 PSI 2 Bar	93 °C 200 °F	150 PSI 10 Bar



**RIEMPIMENTO  
N<sub>2</sub>**

**RIVESTIMENTO  
SCHERMO**

**AQUASKY  
PLUS**

429 No. 36, Ln. 212, Sec 1, Hemu Rd.  
Shengang Dist., Taichung City, Taiwan

TEL 886-4-2562-6368 FAX 886-4-2561-6332

WEB [www.aquaskyplus.com](http://www.aquaskyplus.com)