

AQUASKY • PULITO • ECO-COMPATIBILE • DUREVOLE

PUMPLUS

SERBATOIO A PRESSIONE ORIZZONTALE

Il serbatoio a pressione PumPlus è una parte essenziale di un impianto idrico pressurizzato, che fornisce acqua a un valore di pressione prestabilito. Il serbatoio immagazzina acqua supplementare tra la membrana e la camera, quindi la camera d'aria pressurizzata è in grado di creare un circuito chiuso di alimentazione. Questo processo riduce il numero di volte in cui il motore deve avviarsi affinché la pressione dell'impianto rimanga al livello definito.

La tensione della membrana mantiene la pressione dell'acqua all'interno dell'impianto, garantendo il corretto funzionamento della lavastoviglie e della lavatrice e un flusso abbondante per la doccia e il bagno. Il serbatoio a pressione PumPlus è un dispositivo di risparmio energetico e non richiede manutenzione.

La pompa e il serbatoio della pompa di dimensioni adeguate funzionano insieme per soddisfare le esigenze e garantire molti anni di servizio affidabile.





SENZA RUGGINE – FACILE INSTALLAZIONE – NESSUNA MANUTENZIONE – CERTIFICAZIONE FDA – 5 ANNI DI GARANZIA

SERBATOIO A PRESSIONE CON SUPPORTO POMPA ORIZZONTALE AQUASKY

Numero Modello	Volume Serbatoio		Diametro		Altezza		Lunghezza		Lunghezza Scatola		Larghezza Scatola		Altezza Scatola		Peso Netto		Peso Lordo		Volume Di Spedizione	Connessione
	Litri	Gal	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	cm	Pollici	Kg	Lb.	Kg	Lb.	CUF	
APT-18H	18	4.5	28.0	11.0	30.9	12.2	36.4	14.3	39.4	15.5	29.0	11.4	32.9	13.0	3.9	8.60	4.4	9.70	1.33	1" NPT/BSP
APT-24H	24	6.0	29.0	11.4	32.6	12.8	41.5	16.3	43.5	17.1	30.0	12.0	34.6	13.6	4.8	10.6	5.4	11.9	1.59	1" NPT/BSP
APT-40H	40	10	29.0	11.4	32.6	12.8	56.4	22.2	59.1	23.3	30.0	12.0	34.6	13.6	6.5	14.4	7.4	16.4	2.71	1" NPT/BSP
APT-60H	60	14	39.0	15.3	42.8	16.9	53.6	21.1	55.9	22.0	40.0	15.7	45.8	18.0	9.8	21.7	11.1	24.5	3.62	1" NPT/BSP
APT-80H	80	20	39.0	15.3	42.8	16.9	71.4	28.1	73.9	29.1	40.0	15.7	45.8	18.0	13.1	28.9	14.7	32.5	4.78	1" NPT/BSP
APT-100H	100	28	43.0	16.9	46.9	18.5	71.0	28.0	71.2	28.0	44.2	17.4	48.8	19.2	13.6	30.0	15.0	33.1	5.50	1" NPT/BSP



0035



EN ISO 9001



Lead-Free



NSF61



20201222

STRUTTURA	COLLEGAMENTO IMPIANTO	RIVESTIMENTO	MEMBRANA
Acciaio al carbonio laminato a freddo	Acciaio inox 304	Vernice blu a triplo grado	Gomma butilica resistente
MATERIALE CAMICIA	PRE-CARICA DI FABBRICA	TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO
Polipropilene secondo requisiti FDA	30 PSI / 2 Bar	93°C / 200°F	150 PSI / 10 Bar



429 No. 36, Ln. 212, Sec 1,
Hemu Rd. Shengang Dist.,
Taichung City, Taiwan

TEL. 886-4-2562-6368
FAX 886-4-2561-6332
WEB www.aquaskyplus.com



Il rivestimento dello schermo è disponibile per tutti i modelli.