

# PUMPLUS

## SLĖGINIS INDAS (HIDROFORAS)

PumPlus slėginis indas (hidroforas) yra pagrindinė slėginės vandens sistemos dalis, palaikanti vandens slėgį nustatytame lygyje. Inde yra papildoma vandens atsarga tarp diafragmos ir polipropileno korpuso įdėklo, o suslėgto oro kamera sudaro ciklišką vandens padavimą. Šis procesas sumažina siurblio variklio, palaikančio sistemos slėgį užduotame lygyje, paleidimų skaičių.

Diafragmos įtempimas palaiko tinkamą sistemos vandens slėgį, užtikrindamas tinkamą indų plovimo bei skalbimo mašinos veikimą, o taip pat patikimą vandens srautą dušui ir voniai. PumPlus hidroforas – tai energiją taupantis įrenginys, kuriam nereikalingas joks techninis aptarnavimas. Teisingai parinktas siurblys ir hidroforas sistemoje dirbs kaip suderinta komanda, kuri patenkins Jūsų poreikius ir užtikrins Jums patikimą ir ilgą tarnavimą.



EN ISO 9001



Lead-Free



NSF61



AQUASKY • ŠVARA • EKOLOGIJA • PATIKIMUMAS

## AQUASKY PUMPLUS VERTIKALUS SLĖGINIS INDAS (HIDROFORAS)

202201

Modelis Numeris	Indo Talpa		Diametras		Aukštis		Pakuotės Ilgis		Pakuotės Plotis		Pakuotės Aukštis		Netto Svoris		Brutto Svoris		Pakuotės Tūris	Ryšys
					Išskaitant Pagrindą													
	Litrai	Galonai	cm	coliai	cm	coliai	cm	coliai	cm	coliai	cm	coliai	Kg	Lbs	Kg	Lbs	Kubinė Pėda	
APT-13	1.3	0.35	12.0	4.7	20.1	7.9	26.4	10.4	26.4	10.4	22.1	8.7	2.7	5.96	3.1	6.84	0.54	1/2"
APT-3	3	0.5	14.0	5.5	22.0	8.7	32.0	12.6	32.0	12.6	24.0	9.4	4.1	9.04	4.7	10.4	0.87	1"
APT-8	8	2.0	20.3	8.0	30.4	12.0	21.3	8.4	21.3	8.4	32.4	12.8	1.9	4.19	2.3	5.07	0.52	1"
APT-12	12	3.2	22.9	9.0	38.4	15.1	23.9	9.4	23.9	9.4	40.4	15.9	2.9	6.40	3.2	7.06	0.81	1"
APT-18	18	4.5	28.0	11.0	36.4	14.3	29.0	11.4	29.0	11.4	38.5	15.2	3.3	7.28	3.7	8.16	1.14	1"
APT-24	24	6.0	29.0	11.4	41.5	16.3	30.3	11.9	30.3	11.9	43.5	17.1	3.9	8.60	4.8	10.6	1.41	1"
APT-40	40	10	29.0	11.4	56.4	22.2	30.3	11.9	30.3	11.9	58.4	23.0	5.9	13.0	6.8	15.0	1.89	1"

### PASTATOMAS MODELIS SU PAGRINDU

APT-60	60	14	39.0	15.3	59.2	23.4	40.0	15.7	40.0	15.7	61.5	24.2	9.7	21.4	11.0	24.3	3.47	1"
APT-80	80	20	43.2	17.0	69.3	27.3	44.0	17.3	44.0	17.3	71.0	28.0	12.1	26.7	14.0	30.9	4.85	1"
APT-100	100	28	43.0	16.9	76.5	30.1	44.0	17.3	44.0	17.3	78.8	31.0	13.3	29.3	15.2	33.0	5.39	1"
APT-120	120	32	39.0	15.3	114.8	45.2	40.0	15.7	40.0	15.7	116.8	46.0	20.1	44.3	22.7	50.1	6.60	1"
APT-130	130	34	55.0	21.7	78.5	30.9	56.0	22.1	56.0	22.1	80.5	31.7	21.5	47.4	24.5	54.1	8.91	1-1/4"
APT-160	160	44	55.0	21.7	93.1	36.7	56.0	22.1	56.0	22.1	95.1	37.4	24.5	54.0	27.8	61.3	10.53	1-1/4"
APT-200	200	53	55.0	21.7	106.6	42.0	56.0	22.1	56.0	22.1	108.6	42.8	27.6	60.0	31.1	68.6	12.02	1-1/4"
APT-240	240	62	55.0	21.7	119.6	47.1	56.0	22.1	56.0	22.1	121.6	47.9	34.9	77.0	37.7	83.2	13.46	1-1/4"
APT-300	300	81	55.0	21.7	146.3	57.6	56.0	22.1	56.0	22.1	148.3	58.4	41.1	90.7	47.1	103.9	16.42	1-1/4"
APT-325	325	86	65.0	25.6	110.5	45.5	66.7	26.2	66.7	26.2	111.5	43.9	42.5	93.7	48.5	106.9	17.51	1-1/4"
APT-450	450	120	65.0	25.6	141.0	55.5	66.7	26.2	66.7	26.2	143.9	56.7	56.5	124.6	61.5	135.6	22.60	1-1/4"

## HIDROFORAS AQUASKY HORIZONTALIAM SIURBLIO MONTAVIMUI

202201

Modelio Numeris	Indo Talpa		Diametras		Aukštis		Ilgis		Pakuotės Ilgis		Pakuotės Plotis		Pakuotės Aukštis		Netto Svoris		Brutto Svoris		Pakuotės Tūris	Ryšys
	Litrai	Galonai	cm	coliai	cm	coliai	cm	coliai	cm	coliai	cm	coliai	cm	coliai	Kg	Lbs	Kg	Lbs		
APT-18H	18	4.5	28.0	11.0	30.9	12.2	36.4	14.3	39.4	15.5	29.0	11.4	32.9	13.0	3.9	8.60	4.4	9.70	1.33	1"
APT-24H	24	6.0	29.0	11.4	32.6	12.8	41.5	16.3	43.5	17.1	30.0	12.0	34.6	13.6	4.8	10.6	5.4	11.9	1.59	1"
APT-40H	40	10	29.0	11.4	32.6	12.8	56.4	22.2	59.1	23.3	30.0	12.0	34.6	13.6	6.5	14.4	7.4	16.4	2.71	1"
APT-60H	60	14	39.0	15.3	42.8	16.9	53.6	21.1	55.9	22.0	40.0	15.7	45.8	18.0	9.8	21.7	11.1	24.5	3.62	1"
APT-80H	80	20	43.2	17.0	46.9	18.5	62.2	24.5	63.3	24.9	44.5	17.5	48.8	19.2	12.0	26.5	13.5	29.8	4.85	1"
APT-100H	100	28	43.0	16.9	46.9	18.5	71.0	28.0	71.2	28.0	44.2	17.4	48.8	19.2	13.6	30.0	15.0	33.1	5.50	1"

KORPUSAS	PRIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS	PADENGIMAS	DIAFRAGMA	IDĖKLO MEDŽIAGA	GAMYKLOJE UŽPILDYTŲ DUJŲ SLĖGIS	MAKSIMALI DARBINĖ TEMPERATŪRA	MAKSIMALUS DARBINIS SLĖGIS
šalto valcavimo anglinis plienas	304 Nerūdyjantis plienas AISI 304	trijų sluoksnių dažymas	didelio atsparumo butilo guma	FDA klasės polipropilenas	30 PSI 2 Bar	93 °C 200 °F	150 PSI 10 Bar



**NEN** UŽPILDYTA AZOTU (N<sub>2</sub>)

**APSAUGINĖ DANGA**

**AQUASKY PLUS**

429 No. 36, Ln. 212, Sec 1, Hemu Rd.  
Shengang Dist., Taichung City, Taiwan

TEL 886-4-2562-6368 FAX 886-4-2561-6332

WEB [www.aquaskyplus.com](http://www.aquaskyplus.com)