

SUPREME-PLUS

Ёмкость под давлением для заменяемой мембраны

Серия SupremePlus предлагает крупногабаритные резервуары под давлением (до 10 000 л), обеспечивающие большое извлечение воды. Она оснащена сменным пузырем и фланцем с нержавеющей водяным соединением. SupremePlus хорошо служит во многих приложениях, таких как баки для подавления всплесков, длительной ирригации или цели расширения HVAC. SupremePlus поставляется с корпусом из углеродистой стали (стандарт) и предварительно заряжен с азотом. Азот, благодаря своей стабильности и большему молекулярному размеру, обладает лучшей устойчивостью к проникновению воздуха и меньшими колебаниями давления от температурной разницы. Сосуды серии SupremePlus составлены в соответствии со стандартами PED или ASME VIII-Div.I. В производство внедрены последние технологии сварки. Все сосуды проходят два этапа контроля качества для получения необходимого сертификата качества.



Без Свинца



1354



EN ISO 9001



N₂ FILLING



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



SUPREME PLUS

Номер Модели	Емкость	Предварительное давление	Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура	Диаметр	Высота	Соединение
	литр	бара	бара	°C	мм	мм	дюйм
SPP 750 - 10	750	4	10	95	762	1800	1-1/4"
SPP 850 - 10	850	4	10	95	812	1935	1-1/4"
SPP 1000 - 10	1000	4	10	95	812	2340	2"
SPP 1500 - 10	1500	4	10	95	966	2400	2"
SPP 2000 - 10	2000	4	10	95	1116	2480	2"
SPP 3000 - 10	3000	4	10	95	1220	2810	2-1/2"
SPP 500 - 16	500	4	16	95	762	1540	1-1/4"
SPP 750 - 16	750	4	16	95	762	1800	1-1/4"
SPP 850 - 16	850	4	16	95	812	1935	1-1/4"
SPP 1000 - 16	1000	4	16	95	812	2340	2"
SPP 1500 - 16	1500	4	16	95	966	2400	2"
SPP 2000 - 16	2000	4	16	95	1116	2480	2"
SPP 3000 - 16	3000	4	16	95	1220	2810	2-1/2"
SPP 500 - 25	500	4	25	95	762	1540	1-1/4"
SPP 750 - 25	750	4	25	95	762	1800	1-1/4"
SPP 850 - 25	850	4	25	95	812	1935	1-1/4"
SPP 1000 - 25	1000	4	25	95	812	2340	2"
SPP 1500 - 25	1500	4	25	95	966	2400	2"
SPP 2000 - 25	2000	4	25	95	1116	2480	2"
SPP 3000 - 25	3000	4	25	95	1220	2810	2-1/2"

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ

- Для гидроаккумуляторов.
- Для долгосрочной ирригации.
- Для расширения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
- Для многоэтажных зданий, таких как торговые центры.
- Для промышленного использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: 10 °C / 95 °C.
- Окрашено растворителем, синий цвет
- Предварительное давление: 4 Бара



AQUASKY ENTERPRISE CORP.

No. 36, Ln. 212, Sec. 1, Hemu Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan

ТЕЛЕФОН 886-4-2562-6368

ФАКС 886-4-2561-6332

ВЕБ-САЙТ www.aquaskyplus.com

