

# PUMPLUS

## TANQUE DE PRESIÓN

PumPlus Pressure es una parte esencial de un sistema de agua presurizado que proporciona presión de agua a un nivel establecido. El depósito almacena agua suplementaria entre el diafragma y el revestimiento, y la cámara de aire presurizada puede crear un círculo de suministro. Este proceso reduce el número de veces que el motor necesita arrancar para que la presión del sistema permanezca al nivel establecido.

La tensión del diafragma mantiene la presión del agua dentro del sistema, lo que garantiza el funcionamiento adecuado del lavavajillas y la lavadora, así como un flujo sólido para la ducha y el baño. El depósito de presión PumPlus es un dispositivo de ahorro de energía que no necesita mantenimiento.

Una bomba con el tamaño adecuado y un depósito para la bomba trabajarán en equipo para satisfacer sus necesidades y proporcionarán muchos años de servicio confiable.



Lead-Free



Certified to  
NSF/ANSI 372



**AQUASKY • LIMPIO • ECOLÓGICO • DURADERO**

## TANQUE DE PRESIÓN VERTICAL PUMPLUS

| Número de modelo | Volumen del depósito |     | Diámetro |      | Altura |      | Longitud de la caja |      | Anchura de la caja |      | Altura de la caja |      | Peso neto |      | Peso bruto |      | Volumen de envío | Conexión |
|------------------|----------------------|-----|----------|------|--------|------|---------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|-----------|------|------------|------|------------------|----------|
|                  | Litro                | Gal | Cm       | Inch | Cm     | Inch | Cm                  | Inch | Cm                 | Inch | Cm                | Inch | Kg        | Lbs. | Kg         | Lbs. |                  |          |
| APT-3            | 3                    | 0.5 | 14.0     | 5.5  | 22.0   | 8.7  | 31.0                | 12.2 | 31.0               | 12.2 | 24.0              | 9.4  | 4.1       | 9.0  | 4.7        | 10.4 | 0.81             | 1"       |
| APT-8            | 8                    | 2.0 | 20.3     | 8.0  | 30.4   | 12.0 | 21.0                | 8.3  | 21.0               | 8.3  | 32.0              | 12.6 | 1.9       | 4.2  | 2.3        | 5.1  | 0.50             | 1"       |
| APT-12           | 12                   | 3.2 | 22.9     | 9.0  | 38.4   | 15.1 | 23.5                | 9.3  | 23.5               | 9.3  | 39.0              | 15.4 | 2.7       | 6.0  | 3.0        | 6.6  | 0.76             | 1"       |
| APT-18           | 18                   | 4.5 | 28.0     | 11.0 | 36.4   | 14.3 | 28.0                | 11.0 | 28.0               | 11.0 | 39.0              | 15.4 | 3.4       | 7.5  | 3.8        | 8.4  | 1.08             | 1"       |
| APT-24           | 24                   | 6.0 | 29.0     | 11.4 | 41.5   | 16.3 | 31.0                | 12.2 | 31.0               | 12.2 | 42.0              | 16.5 | 3.6       | 7.9  | 4.5        | 9.9  | 1.42             | 1"       |
| APT-40           | 40                   | 10  | 29.0     | 11.4 | 56.4   | 22.2 | 31.0                | 12.2 | 31.0               | 12.2 | 58.0              | 22.8 | 5.3       | 11.7 | 6.2        | 13.7 | 1.97             | 1"       |

### MODELOS DE PIE CON BASE

|         |     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |        |
|---------|-----|-----|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|
| APT-60  | 60  | 14  | 39.0 | 15.3 | 59.2  | 23.4 | 40.0 | 15.7 | 40.0 | 15.7 | 62.0  | 24.4 | 9.4  | 20.7  | 10.7 | 23.6  | 3.50  | 1"     |
| APT-80  | 80  | 20  | 43.2 | 17.0 | 69.3  | 27.3 | 45.0 | 17.7 | 45.0 | 17.7 | 70.0  | 27.6 | 12.7 | 28.0  | 14.6 | 32.2  | 5.00  | 1"     |
| APT-100 | 100 | 28  | 43.0 | 16.9 | 76.5  | 30.1 | 45.0 | 17.7 | 45.0 | 17.7 | 80.0  | 31.5 | 13.7 | 30.2  | 15.6 | 34.4  | 5.72  | 1"     |
| APT-120 | 120 | 32  | 39.0 | 15.3 | 114.8 | 45.2 | 40.0 | 15.7 | 40.0 | 15.7 | 116.0 | 45.7 | 19.7 | 43.4  | 22.3 | 49.2  | 6.55  | 1"     |
| APT-130 | 130 | 34  | 55.0 | 21.7 | 78.5  | 30.9 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 80.0  | 31.5 | 21.5 | 47.4  | 24.5 | 54.0  | 8.54  | 1-1/4" |
| APT-160 | 160 | 44  | 55.0 | 21.7 | 93.1  | 36.7 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 94.0  | 37.0 | 23.9 | 52.7  | 27.2 | 60.0  | 10.04 | 1-1/4" |
| APT-200 | 200 | 53  | 55.0 | 21.7 | 106.6 | 42.0 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 108.0 | 42.5 | 26.9 | 59.3  | 30.4 | 67.0  | 11.53 | 1-1/4" |
| APT-240 | 240 | 62  | 55.0 | 21.7 | 119.6 | 47.1 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 120.0 | 47.2 | 34.9 | 76.9  | 37.7 | 83.1  | 12.81 | 1-1/4" |
| APT-300 | 300 | 81  | 55.0 | 21.7 | 146.3 | 57.6 | 55.0 | 21.7 | 55.0 | 21.7 | 149.0 | 58.7 | 39.9 | 88.0  | 45.9 | 101.2 | 15.91 | 1-1/4" |
| APT-325 | 325 | 86  | 65.0 | 25.6 | 110.5 | 43.5 | 65.0 | 25.6 | 65.0 | 25.6 | 116.0 | 45.7 | 40.5 | 89.3  | 46.5 | 102.5 | 17.30 | 1-1/4" |
| APT-450 | 450 | 120 | 65.0 | 25.6 | 141.0 | 55.5 | 65.0 | 25.6 | 65.0 | 25.6 | 145.0 | 57.1 | 56.9 | 125.4 | 61.9 | 136.5 | 21.63 | 1-1/4" |

## TANQUE DE PRESIÓN DE PIE HORIZONTAL CON BOMBA PUMPLUS

| Número de modelo | Volumen del depósito |     | Diámetro |      | Altura |      | Longitud |      | Longitud de la caja |      | Anchura de la caja |      | Altura de la caja |      | Peso neto |      | Peso bruto |      | Volumen de envío | Conexión |
|------------------|----------------------|-----|----------|------|--------|------|----------|------|---------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|-----------|------|------------|------|------------------|----------|
|                  | Liter                | Gal | Cm       | Inch | Cm     | Inch | Cm       | Inch | Cm                  | Inch | Cm                 | Inch | Cm                | Inch | Kg        | Lbs. | Kg         | Lbs. |                  |          |
| APT-18H          | 18                   | 4.5 | 28.0     | 11.0 | 30.9   | 12.2 | 36.4     | 14.3 | 40.0                | 15.7 | 30.0               | 11.8 | 33.0              | 13.0 | 3.8       | 8.4  | 4.3        | 9.5  | 1.40             | 1"       |
| APT-24H          | 24                   | 6.0 | 29.0     | 11.4 | 32.6   | 12.8 | 41.5     | 16.3 | 43.0                | 16.9 | 30.0               | 11.8 | 34.0              | 13.4 | 4.5       | 9.9  | 5.1        | 11.2 | 1.55             | 1"       |
| APT-40H          | 40                   | 10  | 29.0     | 11.4 | 32.6   | 12.8 | 56.4     | 22.2 | 60.0                | 23.6 | 31.0               | 12.2 | 34.0              | 13.4 | 5.9       | 13.0 | 6.8        | 15.0 | 2.23             | 1"       |
| APT-60H          | 60                   | 14  | 39.0     | 15.3 | 42.8   | 16.9 | 53.6     | 21.1 | 54.0                | 21.3 | 40.0               | 15.7 | 45.0              | 17.7 | 9.9       | 21.8 | 11.2       | 24.7 | 3.43             | 1"       |
| APT-80H          | 80                   | 20  | 43.2     | 17.0 | 46.9   | 18.5 | 62.2     | 24.5 | 64.0                | 25.2 | 45.0               | 17.7 | 49.0              | 19.3 | 12.8      | 28.2 | 14.3       | 31.5 | 4.98             | 1"       |
| APT-100H         | 100                  | 28  | 43.0     | 16.9 | 46.9   | 18.5 | 71.0     | 28.0 | 71.0                | 28.0 | 44.0               | 17.3 | 49.0              | 19.3 | 14.4      | 31.6 | 15.8       | 34.7 | 5.40             | 1"       |

| ARMAZÓN                           | CONEXIÓN DEL SISTEMA             | RECUBRIMIENTO                | DIAFRAGMA                           | MATERIAL DEL REVESTIMIENTO | PRECARGA DE FÁBRICA                                  | TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO | PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| Acero al carbono laminado en frío | Conector de acero inoxidable 304 | Pintura azul de triple grado | Caucho butílico de alto rendimiento | Polipropileno de grado FDA | APT-100 ↓ : 30 PSI/2 Bar<br>APT-120 ↑ : 45 PSI/3 Bar | 90 °C<br>194 °F               | 150 PSI<br>10 Bar         |



REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN



www.aquaskyplus.com

**AQUASKY ENTERPRISE CORP.**

No.36, Ln. 212, Sec 1, Hemu Rd. Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan

TELÉFONO 886-4-2562-6368

FAX 886-4-2561-6332