

ROT

TANQUE DE ÓSMOSIS INVERSA

AQUASKY inventó la tecnología a prueba de fugas y la aplicó en el conector de acero inoxidable para el tanque de almacenamiento de agua pre-presurizada hace 18 años, y son el estándar de la industria para los tanques de agua potable. El revestimiento de polipropileno y el diafragma de butilo están hechos con materiales aprobados por la FDA y evitan que el agua entre en contacto con el tanque de metal para obtener agua más limpia, fresca y de mejor sabor. El caucho de butilo está fabricado con un ingrediente y compuesto único que ofrece la mejor resistencia al aire en comparación con otros tanques del mercado. La tapa de latón con anillo de sellado interno garantiza que no se pierda aire desde el respiradero. No se necesita mantenimiento durante su vida útil. Todos los tanques RO-PLUS se fabrican en nuestras instalaciones registradas ISO 9001:2008. Están certificados por NSF, el estándar más alto para los tanques de ósmosis inversa. Además, cuentan con la certificación IAPMO y CE para ser los recipientes a presión más seguros del mercado.



Lead-Free



RELLENO N2



www.aquaskyplus.com

AQUASKY ENTERPRISE CORP.

No.36, Ln. 212, Sec 1, Hemu Rd. Shengang
Dist., Taichung City 429, Taiwan

TELÉFONO 886-4-2562-6368

FAX 886-4-2561-6332



ARMAZÓN	CONEXIÓN DEL SISTEMA	RECUBRIMIENTO	DIAFRAGMA	MATERIAL DEL REVESTIMIENTO	PRECARGA DE FÁBRICA	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
Acero al carbono laminado en frío	Conector de acero inoxidable 304	Pintura líquida de triple capa	Caucho butílico de alto rendimiento	Polipropileno de grado FDA	7 PSI / 0.5 Bar	90 °C / 194 °F	100 PSI / 7 Bar

TANQUE DE ALMACENAMIENTO RO-PLUS

Número de modelo	Volumen del depósito		Diámetro		Altura (Base incluida)		Longitud de la caja		Anchura de la caja		Altura de la caja		Peso neto		Peso bruto		Volumen de envío	Conexión
	Litro	Gal	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Cm	Inch	Kg	Lbs.	Kg	Lbs.		
ROT-1	3	0.5	14.0	5.5	20.0	7.9	30.5	12.0	30.5	12.0	24.0	9.4	3.9	8.6	4.5	9.9	0.79	1/4" NPT
ROT-2	8	2.0	20.3	8.0	29.2	11.5	21.0	8.3	21.0	8.3	32.0	12.6	2.0	4.4	2.2	4.9	0.50	1/4" NPT
ROT-3	12	3.2	22.9	9.0	34.8	13.7	24.0	9.4	24.0	9.4	39.0	15.4	2.8	6.2	3.1	6.8	0.79	1/4" NPT
ROT-4	18	4.5	28.0	11.0	35.1	13.8	28.0	11.0	28.0	11.0	39.0	15.4	3.4	7.5	3.8	8.4	1.08	1/4" NPT
ROT-6	24	6.0	29.0	11.4	40.0	15.7	31.0	12.2	31.0	12.2	42.0	16.5	4.0	8.8	4.5	9.9	1.42	1/4" NPT
ROT-10	40	10	29.0	11.4	55.0	21.7	31.0	12.2	31.0	12.2	58.0	22.8	5.5	12.1	6.4	14.1	1.97	1/4" NPT
ROT-14	60	14	39.0	15.3	56.4	22.2	40.0	15.7	40.0	15.7	64.0	25.2	8.9	19.6	10.7	23.6	3.61	3/4" NPT
ROT-20	80	20	39.0	15.3	78.8	31.0	41.0	16.1	41.0	16.1	82.0	32.3	11.3	24.9	13.6	30.0	4.87	3/4" NPT
ROT-28	100	28	43.0	16.9	76.5	30.1	44.0	17.3	44.0	17.3	79.0	31.1	13.7	30.2	15.6	34.4	5.40	1" NPT
ROT-34	130	34	55.0	21.7	78.5	30.9	55.0	21.7	55.0	21.7	80.0	31.5	20.8	45.9	24.5	54.0	8.54	1-1/4" NPT
ROT-44	160	44	55.0	21.7	93.1	36.7	55.0	21.7	55.0	21.7	94.0	37.0	23.8	52.5	27.5	60.6	10.04	1-1/4" NPT

ROT-1: 4 unidades por paquete

Modelo de Soporte con Base de Plástico ROT-3, ROT-4, ROT-6, ROT-10, ROT-14, ROT-20, ROT-28, ROT-34, ROT-44

ROT-4SS y ROT-6SS Tanque de Acero Inoxidable está disponible