

PUMPLUS

縦型圧力タンク

PumPlus 圧力タンクは、水圧を一定レベルに維持する加圧水システムに不可欠です。タンクが、ダイヤフラムとライナーの間に補給水を保管し、加圧エアークャムバーは、供給サークルを作ることができます。このプロセスによって、システム圧力を設定レベルに維持するためにモーターが始動する必要のある回数が減少します。

ダイヤフラムの張力がシステム内の水圧を保ち、食器洗い機や洗濯機の正常な動作を確保して、シャワーや浴槽の蛇口の水の勢いを維持します。PumPlus 圧力タンクはエネルギーを節約する機器で、メンテナンスは不要です。

適切なサイズのポンプとポンプタンクのチームワークがニーズを満たし、長年に渡って信頼できる動作をお約束します。



Lead-Free



NSF61



AQUASKY ・ クリーン ・ エコフレンドリー ・ 頑丈

AQUASKY PUMPLUS 縦型圧カタンク

202201

モデル 番号	合計タンク 容量		直径		高さ		ボックス 長さ		ボックス 幅		ボックス 高さ		N.W.		G.W		送り出し量	接続
					ベースを含む													
	Liter	Gal	cm	Inch	cm	Inch	cm	Inch	cm	Inch	cm	Inch	Kg	Lbs.	Kg	Lbs.	CUF	
APT-13	1.3	0.35	12.0	4.7	20.1	7.9	26.4	10.4	26.4	10.4	22.1	8.7	2.7	5.96	3.1	6.84	0.54	1/2"
APT-3	3	0.5	14.0	5.5	22.0	8.7	32.0	12.6	32.0	12.6	24.0	9.4	4.1	9.04	4.7	10.4	0.87	1"
APT-8	8	2.0	20.3	8.0	30.4	12.0	21.3	8.4	21.3	8.4	32.4	12.8	1.9	4.19	2.3	5.07	0.52	1"
APT-12	12	3.2	22.9	9.0	38.4	15.1	23.9	9.4	23.9	9.4	40.4	15.9	2.9	6.40	3.2	7.06	0.81	1"
APT-18	18	4.5	28.0	11.0	36.4	14.3	29.0	11.4	29.0	11.4	38.5	15.2	3.3	7.28	3.7	8.16	1.14	1"
APT-24	24	6.0	29.0	11.4	41.5	16.3	30.3	11.9	30.3	11.9	43.5	17.1	3.9	8.60	4.8	10.6	1.41	1"
APT-40	40	10	29.0	11.4	56.4	22.2	30.3	11.9	30.3	11.9	58.4	23.0	5.9	13.0	6.8	15.0	1.89	1"

ベース付きスタンドモデル

APT-60	60	14	39.0	15.3	59.2	23.4	40.0	15.7	40.0	15.7	61.5	24.2	9.7	21.4	11.0	24.3	3.47	1"
APT-80	80	20	43.2	17.0	69.3	27.3	44.0	17.3	44.0	17.3	71.0	28.0	12.1	26.7	14.0	30.9	4.85	1"
APT-100	100	28	43.0	16.9	76.5	30.1	44.0	17.3	44.0	17.3	78.8	31.0	13.3	29.3	15.2	33.0	5.39	1"
APT-120	120	32	39.0	15.3	114.8	45.2	40.0	15.7	40.0	15.7	116.8	46.0	20.1	44.3	22.7	50.1	6.60	1"
APT-130	130	34	55.0	21.7	78.5	30.9	56.0	22.1	56.0	22.1	80.5	31.7	21.5	47.4	24.5	54.1	8.91	1-1/4"
APT-160	160	44	55.0	21.7	93.1	36.7	56.0	22.1	56.0	22.1	95.1	37.4	24.5	54.0	27.8	61.3	10.53	1-1/4"
APT-200	200	53	55.0	21.7	106.6	42.0	56.0	22.1	56.0	22.1	108.6	42.8	27.6	60.0	31.1	68.6	12.02	1-1/4"
APT-240	240	62	55.0	21.7	119.6	47.1	56.0	22.1	56.0	22.1	121.6	47.9	34.9	77.0	37.7	83.2	13.46	1-1/4"
APT-300	300	81	55.0	21.7	146.3	57.6	56.0	22.1	56.0	22.1	148.3	58.4	41.1	90.7	47.1	103.9	16.42	1-1/4"
APT-325	325	86	65.0	25.6	110.5	45.5	66.7	26.2	66.7	26.2	111.5	43.9	42.5	93.7	48.5	106.9	17.51	1-1/4"
APT-450	450	120	65.0	25.6	141.0	55.5	66.7	26.2	66.7	26.2	143.9	56.7	56.5	124.6	61.5	135.6	22.60	1-1/4"

AQUASKY 横型ポンプスタンド圧カタンク

202201

モデル 番号	タンク容量		直径		高さ		長さ		ボックス 長さ		ボックス 幅		ボックス 高さ		N.W.		G.W		送り出し量	接続
	Liter	Gal	cm	Inch	cm	Inch	cm	Inch	cm	Inch	cm	Inch	cm	Inch	Kg	Lbs.	Kg	Lbs.		
APT-18H	18	4.5	28.0	11.0	30.9	12.2	36.4	14.3	39.4	15.5	29.0	11.4	32.9	13.0	3.9	8.60	4.4	9.70	1.33	1"
APT-24H	24	6.0	29.0	11.4	32.6	12.8	41.5	16.3	43.5	17.1	30.0	12.0	34.6	13.6	4.8	10.6	5.4	11.9	1.59	1"
APT-40H	40	10	29.0	11.4	32.6	12.8	56.4	22.2	59.1	23.3	30.0	12.0	34.6	13.6	6.5	14.4	7.4	16.4	2.71	1"
APT-60H	60	14	39.0	15.3	42.8	16.9	53.6	21.1	55.9	22.0	40.0	15.7	45.8	18.0	9.8	21.7	11.1	24.5	3.62	1"
APT-80H	80	20	43.2	17.0	46.9	18.5	62.2	24.5	63.3	24.9	44.5	17.5	48.8	19.2	12.0	26.5	13.5	29.8	4.85	1"
APT-100H	100	28	43.0	16.9	46.9	18.5	71.0	28.0	71.2	28.0	44.2	17.4	48.8	19.2	13.6	30.0	15.0	33.1	5.50	1"

シェル	システム接続	コーティング	ダイアフラム	ライナー素材	工場プリ チャージ	最高使用温度	最高使用圧力
冷間圧延炭素鋼	304 ステンレス鋼	トリプルグレ ードブルーペ イント	ヘビーデューテ ィーブチルゴム	FDA グレードポリ プロピレン	30 PSI 2 Bar	93 °C 200 °F	150 PSI 10 Bar



N=N 窒素
ガス充填

シールド
コーティング

**AQUASKY
PLUS**

429 No. 36, Ln. 212, Sec 1, Hemu Rd.
Shengang Dist., Taichung City, Taiwan

TEL 886-4-2562-6368 FAX 886-4-2561-6332

WEB www.aquaskyplus.com